Pol. Ind. Gelidense III – Naves 20-21B
08790 Gelida – Barcelona – España
Tel. Dpto. Comercial +34 93 708 31 06
Tel. Administración +34 93 779 35 20
Fax. +34 93 779 25 97
E-mail: export@grupoheca.es www.hecapo.fr

FICHE TECHNIQUE

JOINTS TÉFLON POUR FLEXIBLES DE CHARGE

OBJET

L'objectif principal de ce produit est de garantir le remplacement de l'étanchéité dans les installations froides pour les flexibles de charge.

MATÉRIAUX

Fabriquées en matériaux PTFE.

GAMME DISPONIBLE

Pour touts les flexibles de charge

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Comme il s'agit d'un produit de remplacement pour les flexibles de charge, suivez ces étapes :

1. Retirez le joint endommagé du tuyau à l'aide d'une pince ou de tout outil approprié, à condition qu'il n'affecte ou n'endommage aucune partie du tuyau ou du dépresseur.
2. Insérer le nouveau joint dans le logement prévu à cet effet, autour du dépresseur.
3. Vérifier l'ajustement du nouveau joint inséré avant son raccordement.

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001

HECA Grupo