

FICHE TECHNIQUE – POMPE À VIDE POUR LA RÉFRIGÉRATION

Code produit : 4646880226



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Marque : HECAPO
- Type d'équipement : Pompe à vide à palettes rotatives lubrifiées
- Application : Réfrigération, climatisation et pompes à chaleur
- Compatibilité des fluides frigorigènes : A1, A2L et A3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Débit nominal : 226 l/min (13,6 m³/h)
- Vide final : ≤ 15 microns
- Nombre d'étages : 2
- Système de vide : Palettes rotatives lubrifiées
- Puissance moteur : 3/4 HP (env. 550 W)
- Vitesse moteur : 2 800 tr/min

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

- Huile minérale spéciale pour pompes à vide
- Capacité d'huile : 400 – 500 ml
- Voyant de niveau et système de vidange intégrés

RACCORDEMENTS

- Raccordement : 1/4" SAE

SÉCURITÉ

- Compatible avec les fluides frigorigènes A1, A2L et A3
- Interrupteur électrique étanche
- Protection thermique intégrée du moteur
- Compatible avec R32, R1234yf, R290 et R600a

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Tension : 220 V ~ 50 Hz
- Courant nominal : env. 5 A
- Indice de protection : IP20

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

- Température ambiante : 5 °C à 40 °C
- Usage professionnel continu

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions (L × l × H) : 390 × 160 × 300 mm
- Poids : 15 – 17 kg

ACCESSOIRES INCLUS

- Huile initiale pour pompe à vide HECAPO
- Notice technique et capuchons de protection