

Fiche technique — Rouleau de Tube Cristal

Référence 4646880690 • Tube PVC transparent

Description du produit

Le Rouleau de Tube Cristal référence 4646880690 est un tuyau flexible en PVC transparent, conçu pour l'évacuation des condensats dans les installations de climatisation, de réfrigération et les systèmes avec pompes de relevage de condensats. Sa dimension 6 x 9 mm permet un raccordement pratique dans les applications courantes de drainage, offrant une solution propre, flexible et facile à installer.



Grâce à sa finition transparente, il facilite la vérification visuelle du passage de l'eau et aide à détecter d'éventuelles obstructions, accumulations de saleté ou présence de résidus lors de la maintenance de l'installation.

Caractéristiques principales

- Fabriqué en PVC transparent de haute qualité, conçu pour offrir une meilleure durabilité, flexibilité et facilité d'installation.
- Dimension standard 6 x 9 mm : 6 mm de diamètre intérieur et 9 mm de diamètre extérieur.
- Bobine de 100 mètres, idéale pour un usage professionnel, les chantiers, la maintenance et les installations continues.
- Permet de couper des longueurs sur mesure selon les besoins de chaque installation.
- Format transparent pour le contrôle visuel du flux et la maintenance préventive.
- Léger, flexible et facile à manipuler, même dans les passages étroits ou avec des changements de direction.
- Adapté à la conduite d'air, d'eau et de produits chimiques légers compatibles, toujours dans des applications basse pression.

Données techniques

Référence	4646880690
Désignation	Rouleau de Tube Cristal
Matériau	PVC flexible transparent
Dimension	6 x 9 mm
Diamètre intérieur	6 mm
Diamètre extérieur	9 mm
Longueur de la bobine	100 mètres
Couleur / finition	Transparent cristal
Application principale	Évacuation des condensats en climatisation, réfrigération et pompes de relevage de condensats
Type d'utilisation	Conduite de liquides à basse pression
Compatibilité indicative	Air, eau et produits chimiques légers compatibles
Secteurs d'utilisation	Systèmes CVC, drainage et industrie légère

Applications recommandées

- Évacuation des condensats dans les unités split de climatisation.
- Raccordement entre la pompe de relevage de condensats et la sortie de refoulement.
- Maintenance, remplacement et réparation des parcours de drainage.
- Applications de drainage et d'industrie légère nécessitant un tube flexible transparent.
- Conduite auxiliaire d'eau ou de liquides compatibles à basse pression.

Observations d'utilisation

Produit recommandé pour la conduite de condensats et de liquides compatibles à basse pression. Le choix final doit toujours être effectué en fonction des conditions réelles d'installation, de la température, de la compatibilité du fluide, du parcours et des spécifications de l'équipement ou de la pompe de relevage de condensats utilisée.